

Hopeasavi.fi Vinkit

Joustamattoman muovisen muotin käyttö

METALLISAVI

Parhaan tuloksen kokeiltuamme muottia metallisavella saimme teke-
mällä seuraavasti:

Sivele ohuelti ruokaöljyä muotin pinnalle. Paina savi muottiin. Saven tulee täyttää muotti aivan kokonaan (muotin pintaan asti, älä jätä savea kuopalle!). Puhdista muotin pinta niin että siinä ei ole öljyä eikä savitahroja. Anna kuivua huoneilmassa tai kuivaa hiustenkuivaajalla (mie-
dolla lämmöllä) puolikuivaksi: pinta kuiva, mutta sisältä kostea. Ota puolikuiva savi varoen pois muotista. Käytä apuna teipin tarttuvaa puolta, kiedo teippi litteän työkalun, kuten viivottimen päälle.



Erota savi teipistä va-
rovasti käyttäen esim.
savileikkuria.

Huomaa: Jos saven ottaa muotista täysin kuivana tai märkänä se saattaa rikkoontua helpommion.

ILMASSA KUIVUVA SAVI

Käyttö ilmassa kuivuvan saven kanssa: Saatavilla on useampia ilmassa kuivuvia massoja. Tämä muotti toimii parhaiten eitarttuvien massojen kanssa (kuten Makin's Clay, Deco Clay). Työperiaate on sama kuin yllä mutta ilman ruokaöljyä (Mitään erottelevaa ainetta ei tarvita). Saven voi ottaa muotista ulos teipillä jo sen ollessa vielä kostea. Vaarana on että työ hiukan muuttaa muotoaan, mutte tämä on yleensä helposti korjattavissa.